

# DuraSeal®

Premium Wood Floor Finishes

## DURACLEAR® MAX POLY

Acabamento claro de dois componentes e à base de água

**Mais do que uma promessa  
de ótimos resultados.  
Visual e proteção ideais.**

**Facilidade máxima.** O DuraClear Max oferece ótima aparência sem muito trabalho extra. Com excelente fluidez e nivelamento, ele é fácil de aplicar. E com uma vida útil mais longa, há menos desperdício. O DuraClear Max também oferece cobertura superior para melhor eficiência e retorno mais rápido ao serviço, o que é bom tanto para os seus clientes quanto para os seus resultados.



**ESTE PISO DE RED OAK COM QUICK COAT TRUE BLACK + DURACLEAR MAX SATIN**



SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL

## DURACLEAR<sup>®</sup> MAX

Acabado transparente a base de água com dois componentes

### Conte com o DuraClear Max para oferecer a melhor aparência E proteção.

Um acabamento de piso de uretano/acrílico de dois componentes, certificado pela GREENGUARD, sem opacidade, feito especificamente para pisos comerciais e residenciais de alto tráfego. O DuraClear Max oferece excelente resistência a riscos, umidade, produtos químicos e deslizamento, o que significa que ele oferece um nível de durabilidade no qual você pode apostar sua reputação.

- Formulado para uso com tinta Quick Coat para garantia do sistema
- Fórmula de alto teor de sólidos e espessura, oferecendo máxima durabilidade
- Tecnologia de dois componentes para desempenho máximo em resistência a riscos, umidade e produtos químicos
- Fluxo e nivelamento superiores, facilitando a aplicação
- Vida útil de seis horas permite menos desperdício de produto
- Excelente cobertura para melhor eficiência
- Intervalo de reaplicação de duas horas para um retorno mais rápido ao serviço
- Verniz sem opacidade para uma aparência bonita e bem acabada
- Certificado GREENGUARD para emissões internas de baixa emissão química
- Cumpre os critérios LEEDS para materiais de baixa emissão
- Limpeza fácil com sabão e água

MÁXIMA  
**2K**  
DURABILIDADE

**2 HORAS**  
REVESTIMENTO  
FINAL

### Familiarize-se com o sistemát.

Os acabamentos à base de água e acabamento DuraSeal<sup>®</sup> Quick Coat são certificados pelas normas GREENGUARD para baixas emissões de produtos químicos no ar interior.

Para saber mais, acesse [greenguard.org](http://greenguard.org)



Desde 1898, gerações de empreiteiros contaram conosco para fornecer revestimentos de piso de madeira da mais alta qualidade. Você sabe que o DuraSeal Quick Coat é simplesmente a melhor tinta do mercado.

E sabemos que só há uma maneira de proteger melhor sua tinta Quick Coat - usando acabamentos à base de água premium DuraSeal.

Entre em contato conosco ainda hoje para receber uma demonstração gratuita do produto - acesse [duraseal-wb.com](http://duraseal-wb.com)

@durasealwoodfinishes

BRILHOS	N.º DO PRODUCTO	UPC	TAMANHO	QTD. NA CAIXA
Opaca	809200000	027426809208	1-Galão	2
Cetim	809100000	027426809109	1-Galão	2
Semibrilho	809050000	027426809055	1-Galão	2
Brilho	809000000	027426809000	1-Galão	2

Lixe e prepare o piso de acordo com os métodos recomendados pela NFWA. Para instruções de preparação e aplicação, consulte a ficha de dados do produto.

### PROPRIEDADES FÍSICAS

Cor	Transparente
Odor	Muito baixo, amina suave
Sólidos	33% a 36% reticulados
Viscosidade	55 a 100 centipoises
Cobertura	500 a 600 pés quadrados/galão
Número de demãos	2 a 3
Vida útil	Seis horas
Nivelamento	Excelente
Antiespumante	Excelente
COV	275 reticulado máximo
Coefficiente de atrito	≥ 0,5 (aprovado)
Espessura da película seca	Revestimento de 1,4 mil.
Congelar/descongelar estável	Sim
Prazo de validade	2 anos
Limpeza	Água morna
Manutenção	DuraSeal Hardwood Floor Cleaner
Armazenamento	Temperatura ambiente
Temperatura de funcionamento	Temperatura ambiente entre 50 °F e 90 °F, umidade abaixo de 80%
Aplicador	Sintético em barra T, rolo ou esponja
Certificado GREENGUARD	Sim
Cumpre os critérios LEEDS	Sim
<b>Tempo de secagem (a 77 °F e 50% de umidade relativa)</b>	
Reaplicação	Duas horas
Tráfego	24 horas
Retorno ao serviço	72 horas
Cura completa	Uma semana
Móveis e tapetes	Uma semana
<b>Nível de brilho (a 60)</b>	
Opaca	4 +/- 4
Ceti	17 +/- 5
Semibrilho	40 +/- 5
Brilho	90 mínimo



[duraseal.com](http://duraseal.com) • 800-364-1359  
Consulte o site para fazer o download da  
Ficha de dados mais recente do produto.  
© DuraSeal DRSL1284/18 I  
D-1379-0112C