

DuraSeal[®]

Premium Wood Floor Finishes

DURASEAL[®] WATER-BASED POLY

Acabamento à base de água de componente único

Mais que um produto. Um construtor de reputação.

A aparência e o desempenho de um acabamento à base de óleo. Use o poliuretano à base de água DuraSeal quando quiser uma aparência acolhedora e âmbar. Oferecendo o desempenho de um poliuretano à base de óleo em um produto de secagem rápida, compatível com COV, que não deixa um odor prolongado.



ESTE PISO DE RED OAK COM QUICK COAT ANTIQUE BROWN + DURASEAL WATER-BASED POLY MATTE

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL



DURASEAL® WATER-BASED POLYURETHANE

Acabamento à base de água de componente único

CONTE COM O DURASEAL WATER-BASED POLY PARA OBTER EXCELENTES RESULTADOS DO INÍCIO AO FIM.

Acabamento para piso de poliuretano com certificado GREENGUARD, âmbar, componente único, que proporciona uma aparência acolhedora e acabada, como se fosse à base de óleo. O DuraSeal Water-Based Poly oferece grande resistência a riscos, umidade e produtos químicos, sendo perfeito para pisos de madeira residenciais e comerciais.

- Formulado para uso com tinta Quick Coat como sistema completo
- Componente único - sem mistura, sem desperdício de produto
- Excelente resistência a riscos, umidade e produtos químicos
- Fácil aplicação com fluxo e nivelamento excepcionais
- Excelente cobertura para melhor eficiência
- Intervalo de reaplicação de duas horas para um retorno mais rápido ao serviço
- Fácil de lixar
- Aparência âmbar e acolhedora para um acabamento lindo à base de óleo
- Certificado GREENGUARD para emissões internas de baixa emissão química
- Cumpre os critérios LEEDS para materiais de baixa emissão
- Limpeza fácil com sabão e água



Familiarize-se com o sistemát.

Os acabamentos à base de água e acabamento DuraSeal® Quick Coat são certificados pelas normas GREENGUARD para baixas emissões de produtos químicos no ar interior.

Para saber mais, acesse greenguard.org



Desde 1898, gerações de empreiteiros contaram conosco para fornecer revestimentos de piso de madeira da mais alta qualidade. Você sabe que o DuraSeal Quick Coat é simplesmente a melhor tinta do mercado.

E sabemos que só há uma maneira de proteger melhor sua tinta Quick Coat - usando acabamentos à base de água premium DuraSeal.

Entre em contato conosco ainda hoje para receber uma demonstração gratuita do produto - acesse duraseal-wb.com



duraseal.com • 800-364-1359
Consulte o site para fazer o download da Ficha de dados mais recente do produto.
© DuraSeal DRSL1284/18 K
D-1201-0104D

BRILHO	N.º DO PRODUCTO	UPC	TAMANHO	QTD. NA CAIXA
Fosco	806150000	027426806153	1-Galão	4
Cetim	806100000	027426806108	1-Galão	4
Semibrilho	806050000	027426806054	1-Galão	4
Brilho	806000000	027426806009	1-Galão	4
Cetim	856100000	027426856103	5-Galão	1
Semibrilho	856050000	027426856059	5-Galão	1

Lixe e prepare o piso de acordo com os métodos recomendados pela NFWA. Para instruções de preparação e aplicação, consulte a ficha de dados do produto.

PROPRIEDADES FÍSICAS

Cor	Âmbar
Odor	Muito baixo, amina suave
Sólidos	30% a 31%
Viscosidade	100 a 180 centipoises
Cobertura	500 pés quadrados/galão
Número de demãos	2 a 3
Nivelación	Bom
Antiespumante	Bom
COV	275 máximo
Coefficiente de atrito	≥ 0,5 (aprovado)
Espessura da película seca	Revestimento de 1,2 mil.
Congelar/descongelar estável	Sim
Prazo de validade	Dos anos
Limpeza	Água morna
Manutenção	DuraSeal Hardwood Floor Cleaner
Armazenamento	Temperatura ambiente
Temperatura de funcionamento	Temperatura ambiente entre 50 °F e 90 °F, umidade abaixo de 80%
Aplicador	Sintético em barra T, rolo ou suporte
Certificado GREENGUARD	Sim
Cumpre os critérios LEEDS	Sim
Tempo de secagem (a 77 °F e 50% de umidade relativa)	
Recobrimto	Duas a três horas
Tráfego	24 horas
Retorno ao serviço	72 horas
Cura completa	Uma semana
Móveis e tapetes	Uma semana
Nível de brilho (a 60)	
Fosco	15 +/-5
Cetim	25 +/-5
Semibrilho	55 +/-5
Brilho	90 mínimo