

DuraSeal®

Premium Wood Floor Finishes

DURASEAL® WATER-BASED POLY

Acabado a base agua con un único componente

Más que un producto. Un creador de reputación.

La apariencia y el rendimiento de un acabado a base de aceite. Utilice DuraSeal Water-Based Polyurethane cuando desee una apariencia cálida y ámbar. Ofrece el rendimiento de un poliuretano a base de aceite, pero en un producto de secado rápido, que cumple con los estándares de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) y que no deja un mal olor duradero.



ESTE PISO RED OAK CON QUICK COAT ANTIQUE BROWN + DURASEAL WATER-BASED POLY MATTE

SOLO PARA USO PROFESIONAL



DURASEAL® WATER-BASED POLYURETHANE

Acabado a base agua con un único componente

CUENTE CON DURACLEAR WATER-BASED POLY PARA OBTENER EXCELENTES RESULTADOS DE PRINCIPIO A FIN.

Un acabado para pisos a base de poliuretano, de un único componente, no amarilleante y certificado por GREENGUARD, que proporciona una apariencia con un buen acabado y acogedora como una base de aceite. DuraClear Water-Based Poly ofrece una excelente resistencia al rayado, a la humedad y a los productos químicos, y es perfecto para pisos de madera dura de interiores residenciales y comerciales.

- Formulado para usar con la tinta Quick Coat como un sistema completo
- Único componente: sin mezcla, sin desperdicio de producto
- Excelente resistencia al rayado, a la humedad y a los productos químicos
- Fácil aplicación con nivelación y flujo excepcionales
- Excelente cobertura para una mejor eficiencia
- Intervalo de repintado de dos horas para un regreso al servicio más rápido
- Pulido espléndido
- Apariencia acogedora y ámbar para un hermoso acabado a base de aceite
- Certificación GREENGUARD para bajas emisiones químicas en interiores
- Cumple con los criterios de Liderazgo en energía y en diseño medioambiental (LEEDS) para materiales de baja emisión
- Limpieza fácil con agua y jabón



Conocer el sistema.

La tinta DuraSeal® Quick Coat y los acabados a base de agua están certificados según los estándares GREENGUARD para bajas emisiones químicas en la atmósfera interior.



Para obtener más información, visite greenguard.org



Desde 1898, generaciones de contratistas han contado con nosotros para entregarles revestimientos para pisos de madera de la más alta calidad. Sabe que la tinta DuraSeal Quick Coat es simplemente la mejor en el mercado.

Y sabemos que solo hay una forma de proteger mejor su tinta Quick Coat: mediante el uso de acabados de alta calidad a base de agua DuraSeal.

Contáctenos hoy para una demostración **GRATUITA** del producto, visite duraseal-wb.com



duraseal.com • 800-364-1359
Consulte el sitio web para descargar la hoja de datos del producto más reciente.
© DuraSeal DRSL1284/18 G
D-1201-0104D

APARIENCIAS	N.º DE PRODUCTO	UPC	TAMAÑO	CANT. POR CAJA
Mate	806150000	027426806153	1-galón	4
Satinado	806100000	027426806108	1-galón	4
Semibrillante	806050000	027426806054	1-galón	4
Brillante	806000000	027426806009	1-galón	4
Satinado	856100000	027426856103	5-galones	1
Semibrillante	856050000	027426856059	5-galones	1

Pula y prepare el piso de acuerdo con los métodos recomendados por la Asociación Nacional de Pisos de Madera (NWFMA). Consulte la hoja de datos del producto para obtener las instrucciones de preparación y aplicación completas.

PROPIEDADES FÍSICAS

Color	Ámbar
Olor	Amina suave y muy bajo
Sólidos	30% a 31%
Viscosidad	100-180 centipoises
Cobertura	500 ft ² /gal
Número de capas	Dos a tres
Nivelación	Buena
Antiespumante	Bueno
COV	275 máximo
Coefficiente de fricción	≥ 0.5 (aprobado)
Grosor de la película seca	Capa de 1.2 milésimas
Congelación/descongelación estable	Sí
Vida útil	Dos años
Limpieza	Agua caliente
Mantenimiento	DuraSeal Hardwood Floor Cleaner
Almacenamiento	Temperatura ambiente
Temperatura de utilización	Temperatura ambiente entre 50 °F y 90 °F, humedad por debajo del 80%
Aplicador	Barra T sintética, rodillo o almohadilla
Certificación GREENGUARD	Sí
Cumplimiento con los criterios LEEDS	Sí
Tiempo de secado (a 77 °F y 50% de humedad relativa)	
Repintado	Dos a tres horas
Tráfico de peatones	24 horas
Regreso al servicio	72 horas
Curado total	Una semana
Muebles y alfombras	Una semana
Nivel de brillo (a 60)	
Mate	15 +/-5
Satinado	25 +/-5
Semibrillante	55 +/-5
Brillante	90 mínimo