

DuraSeal®

Premium Wood Floor Finishes

DURACLEAR® MAX POLY

Acabado transparente a base de agua con dos componentes

**Más que una promesa
de grandes resultados.
El mejor aspecto y protección.**

Máxima facilidad. DuraClear Max le da un aspecto excelente sin mucho trabajo adicional. Con su excelente flujo y nivelación, aplicarlo es fácil. Y con una vida útil más larga, hay menos desperdicio. DuraClear Max también ofrece una cobertura superior para una mejor eficiencia y un retorno más rápido al servicio, lo que es bueno tanto para sus clientes como para sus resultados.



ESTE PISO RED OAK CON QUICK COAT TRUE BLACK + DURACLEAR MAX SATIN

SOLO PARA USO PROFESIONAL



DURACLEAR MAX

Acabado transparente a base de agua con dos componentes

Cuente con DuraClear Max para obtener la mejor apariencia Y protección.

Un acabado para pisos a base de uretano/acrílico, con dos componentes, no amarilleante y con certificación GREENGUARD para pisos residenciales comerciales y de mucho tránsito. DuraClear Max ofrece una excelente resistencia al rayado, a la humedad, a los productos químicos y al deslizamiento, lo que significa que brinda un nivel de durabilidad en la que puede confiar su reputación.

- Formulado para usar con la tinta Quick Coat para un sistema de garantía
- Fórmula de alto contenido de sólidos y alta resistencia que ofrece la máxima durabilidad
- Tecnología con dos componentes para un máximo rendimiento de resistencia al rayado, a la humedad y a los productos químicos
- Su flujo y nivelación superiores lo vuelven fácil de aplicar
- El tiempo de empleo útil de seis horas permite menos desperdicio de producto
- Excelente cobertura para una mejor eficiencia
- Intervalo de repintado de dos horas para un retorno más rápido al servicio
- Transparencia no amarillenta para una apariencia hermosa y con un buen acabado
- Certificación GREENGUARD para bajas emisiones químicas en interiores
- Cumple con los criterios de Liderazgo en energía y en diseño medioambiental (LEEDS) para materiales de baja emisión
- Limpieza fácil con agua y jabón

MÁXIMA

2K

DURABILIDAD

2 HORAS
CAPA FINAL

Conocer el sistema.

La tinta DuraSeal® Quick Coat y los acabados a base de agua están certificados según los estándares GREENGUARD para bajas emisiones químicas en la atmósfera interior.

Para obtener más información, visite greenguard.org



Desde 1898, generaciones de contratistas han contado con nosotros para entregarles revestimientos para pisos de madera de la más alta calidad. Sabe que la tinta DuraSeal Quick Coat es simplemente la mejor en el mercado.

Y sabemos que solo hay una forma de proteger mejor su tinta Quick Coat: mediante el uso de acabados de alta calidad a base de agua DuraSeal.

Contáctenos hoy para una demostración GRATUITA del producto, visite duraseal-wb.com

@durasealwoodfinishes

APARIENCIAS	N.º DE PRODUCTO	UPC	TAMAÑO	CANT. POR CAJA
Liso	809200000	027426809208	1-galón	2
Satinado	809100000	027426809109	1-galón	2
Semibrillante	809050000	027426809055	1-galón	2
Brillante	809000000	027426809000	1-galón	2

Pula y prepare el piso de acuerdo con los métodos recomendados por la Asociación Nacional de Pisos de Madera (NFWA). Consulte la hoja de datos del producto para obtener las instrucciones de preparación y aplicación completas.

PROPIEDADES FÍSICAS

Color	Transparente
Olor	Amina suave y muy bajo
Sólidos	33% a 36% reticulados
Viscosidad	55-100 centipoises
Cobertura	500-600 ft ² /gal
Número de capas	Dos a tres
Vida de empleo útil	Seis horas
Nivelación	Excelente
Antiespumante	Excelente
COV	275 máximo reticulados
Coefficiente de fricción	≥ 0.5 (aprobado)
Grosor de la película seca	Capa de 1.4 milésimas
Congelación/descongelación estable	Sí
Vida útil	Dos años
Limpieza	Agua caliente
Mantenimiento	DuraSeal Hardwood Floor Cleaner
Almacenamiento	Temperatura ambiente
Temperatura de utilización	Temperatura ambiente entre 50 °F y 90 °F, humedad por debajo del 80%
Aplicador	Barra T sintética, rodillo o almohadilla
Certificación GREENGUARD	Sí
Cumplimiento con los criterios LEEDS	Sí
Tiempo de secado (a 77 °F y 50% de humedad relativa)	
Repintado	Dos horas
Tráfico de peatones	24 horas
Regreso al servicio	72 horas
Curado total	Una semana
Muebles y alfombras	Una semana
Nivel de brillo (a 60)	
Liso	4 +/- 4
Satinado	17 +/- 5
Semibrillante	40 +/- 5
Brillante	90 mínimo



duraseal.com • 800-364-1359
Consulte el sitio web para descargar la hoja de datos del producto más reciente.
© DuraSeal DRSL1284/18 E
D-1379-0112C